

MultiSync® EA271U-BK
LCD 27" Bureautique

Fiche produit



MultiSync® EA271U - une exceptionnelle visualisation sans pixellisation avec une productivité bureautique professionnelle évolutive

Si la qualité d'affichage la plus détaillée est d'une importance cruciale, seules les résolutions 4K UHD s'avèrent l'outil parfait pour assurer la mission. Cet écran 27" à cadre ultrafin offre des performances et une visualisation d'exception atteignant 3 840 x 2 160 pixels pour une productivité supérieure destinée aux professionnels.

Priorisant le bien-être des utilisateurs, cet affichage propose des fonctionnalités ergonomiques excellentes pour un espace de travail sur mesure. En outre, grâce au capteur de lumière ambiante intégré et aux technologies Low Blue Light et sans scintillement, l'utilisateur préserve une productivité élevée sans exposer ses yeux au moindre risque. Toujours concentré grâce à un bureau rangé : avec la connectivité de Type C, un câble unique gère la vidéo, l'audio, l'alimentation électrique et la connectivité USB. L'excellence en matière de connectivité évolutive assure à la fois la protection des investissements et la tranquillité d'esprit.

Cet affichage est parfaitement positionné pour respecter les attentes exigeantes de visualisation sans pixellisation des créateurs de contenu (photo, vidéo, cinéma et films), des concepteurs CAO/DAO mais aussi des opérateurs des salles de commande et de négoce.

Avantages

Norme de connectivité USB Type C la plus récente – optimisez la connectivité et faites le ménage sur votre bureau. Remplacez le câblage vidéo, audio, alimentation et USB par un câble unique pour connecter votre notebook/PC tablette avec l'écran.

Attention maximale à la santé et au bien-être – réglage de hauteur ergonomique exceptionnel de 0 to 150 mm, technologies attrayantes Low Blue Light et sans scintillement intégrées et capteur de lumière ambiante intégré : tous s'associent pour personnaliser la configuration individuelle de rêve afin de booster la productivité.

Au sommet de la forme et de la fonctionnalité – un design prêt pour l'avenir avec le cadre ultrafin à 3 côtés de disponible en noir ou blanc pour compléter un intérieur de bureau professionnel rénové.

Consommation électrique s'ajustant automatiquement – pour éviter les gaspillages d'électricité, les capteurs de luminosité ambiante et d'humain ajustent la luminosité de l'écran selon la présence de l'utilisateur et les conditions d'éclairage de la pièce.

Facilité de commande d'écrans multiples – Gérez des installations atteignant 5 écrans selon une configuration à moniteurs multiples via l'affichage maître avec la technologie ControlSync®.

Informations sur le produit

Nom du produit	MultiSync® EA271U-BK
Groupe de produits	LCD 27" Bureautique

Affichage

Technologie de matrice	IPS	
Type de rétroéclairage	W-LED	
Rapport d'aspect	16:9	
Résolution native	3 840 x 2 160	
Pas de pixel	0,16mm	
Pixels par pouce (à la résolution native)	163in	
Luminosité (typ.)	350cd/m ²	
Ratio Contraste (typ.)	1 000:1	
Gamme de couleurs	Couverture/taille Adobe RGB	78,1% / 81,6%
	Couverture/taille NTSC	75,1% / 78,0%
	Couverture/taille sRGB	100,0% / 110,1%
Angle de vision	178° (89°/89°) horizontal / 178° (89°/89°) vertical	
Temps de réponse (typ.)	5	
Couleurs affichables	1,07 milliard	
Plage de synchronisation horizontal / vertical	31,5 - 83 KHz(analogique/numérique) / 30,0 Hz - 75,0 Hz	

Connectivité

Signal d'entrée vidéo	Numérique HDMI/DisplayPort, USB Type-C ~31,5 - ~83.0kHz Fréquence horizontale, ~50Hz - ~75Hz Fréquence verticale, ~25MHz - ~165MHz Fréquence Dot Clock
Synchronisation du signal d'entrée	-
Connecteurs d'entrée	DisplayPort, HDMI, VGA 15 broches D-sub, USB Type C
Connecteurs de sortie	-
Hub USB	USB 3.1 et USB-C, 1 haut / 3 bas
USB Power Delivery	USB-C 60W

Électrique

Consommation typ.	38W
Mode d'économie d'énergie typ.	0,29W

Mécanique

Dimensions (L x H x P) avec socle	24,1 x 14,9 - 20,8 x 9,8 in / 611,8 x 378,0 - 528,0 x 250,0 mm
Dimensions (L x H x P) sans socle	24,1 x 14,2 x 2,6 in / 611,8 x 361,9 x 67,2 mm
Poids avec socle	20,9 lbs / 9,5 kg
Poids sans socle	13,4 lbs. / 6,1 kg
Configuration du trou VESA	100 x 100mm

Conditions environnementales et conformité

Température de fonctionnement	41 - 95°F / 5 - 35°C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Altitude opérationnelle	16 404 ft / 5 000m
Température de stockage	14 - 140°F / -10 - 60°C
Taux d'humidité en stockage	10 - 85%
ENERGY STAR	8.0
TCO	7.0
RoHS	Oui

Autres caractéristiques

Caractéristiques supplémentaires	SpectraViewII Compatible, ControlSync, Réglage personnalisé, Haut-parleurs intégrés, Concentrateur USB 3 ports, Rétroéclairage LED, Luminosité automatique avec capteur de lumière ambiante, Capteur humain, Mode ECO, Compteur d'empreinte carbone, Compteur de coût réinitialisable, Lunette ultra-étroite, Inclinaison, Pivotement, Pivot double direction, Support réglable en hauteur, réponse rapide, Ambix, XtraView, touche de raccourci, verrouillage OSD, gestion des câbles, mode visuel dynamique, logiciel NaViSet, montage VESA, HDCP, DDC/CI, réglage automatique sans contact, prise et lecture (VESA DDC2B), gestion de l'alimentation DPMS VESA, contrôle des couleurs AccuColor, Commandes numériques, ISO 9241-307 Classe I
Autres accessoires	Fiche de configuration, manuel d'utilisation, cordon d'alimentation, câble DisplayPort, câble USB, câble ControlSync, câble USB-C*
Couleur extérieure	Noir
Garantie	3 ans

SHARP
Be Original.

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE
335, rue Britannia Est, bureau. 101
Mississauga, Ontario L4Z 1W9
1-800-567-4277 • www.sharp.ca

©2023 Sharp Électronique du Canada Ltée. Tous droits réservés. La conception, et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis. Sharp et les marques de commerce connexes sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation. Tous les autres noms de marque et noms de produit pourraient être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Sur les illustrations, les images à l'écran sont simulées.