

Spécifications techniques

www.sharp.ca

Général

Installation
PNCD701

Paysage

Panneau ACL

ACL UV^A*1 de catégorie 70" (69,5" sur la diagonale)

Résolution max. 3 840 x 2 160 pixels

Max. de couleurs reproductibles (approx.) 1,06 milliards de couleurs

Espacement pixels (H x V) 0,401 x 0,401 mm

Luminosité maximale (en moyenne)*2 350 cd/m²

Rapport de contraste 4 000 : 1

Angles de vue (H/V) 176°/176° (CR >10)

Surface active de l'écran (L x H) 1 538,9 x 865,6 mm

Temps de réponse 6 ms (gris/gris, en moyenne)

Rétro-éclairage W-LED, périphérique

Écran tactile

Technologie tactile Technologie capacitive projetée (PCAP)

Traitement AR optiquement lié Oui

Annulation de pression de paume Oui

Port de connexion ordinateur USB (2.0) Type B x1, USB Type C x2

Alimentation Via l'appareil principal

Multi-points 10 points

Verre de protection Épaisseur : approx. 1,9 mm*3
Résistance au choc: 130 cm*4

Styler

Styler passif Compris en standard avec
l'affichage collaboration Windows

Diffusion sans fil

Méthode de communication sans fil 2,4 GHz, IEEE802.11 b/g/n; 5 GHz, IEEE802.11 a/n/ac

Plateformes supportées Windows et Android

Entrée ordinateur

Vidéo HDMI™ x 1, USB Type C (DP Alt Mode) x2

Prêt à l'emploi Oui

Gestion de la tension Oui

Bornes d'entrée/de sortie*5 USB (3.0) Type A x2 (1 pour caméra)
Supérieures Entrée SPDIF x1 (pour caméra)

Latérales	USB (norme 3.0) Type A x2 Port LAN (Gb Ethernet externe) x1 SORTIE AUDIO (mini-prise stéréo 3,5mm) x1 Port LAN (Gb Ethernet interne) x1 USB (norme 2.0, extension de stockage interne) Type A x1 Sortie USB Type C (DP Alt Mode) x1
Port service	USB (norme 2.0) Type A x1 Port UART TX/RX (mini-prise 3,5mm) x1
Sortie haut-parleurs	Enceintes incorporées 12 W + 12 W
Alimentation	100V - 240V / CA 50/60Hz
Consommation	370W max
Conditions environnementales	Plage de température de fonctionnement 41°F à 95°F / 5°C à 35°C Plage d'humidité de fonctionnement HR de 20% à 80% (sans condensation)
Dimensions	(L x P x H) (affichage seulement) 63-29/32" x 3-17/32" x 38-7/16
Poids (affichage seulement)	143,3lb / 65kg
Accessoires principaux	Cordon d'alimentation CA, batterie, manuel de configuration, câble conforme à la norme USB Type C (DP Alt Mode) (8,0 m), câble HDMI, câble USB, styler passif

Communications unifiées

Connecteur de sortie	USB (3.0) Type A
Résolution de caméra	Capteur 4K UHD (jusqu'à 3 840 x 2 160 pixels) supportant un enregistrement vidéo de haute qualité, à niveau de parasites très faible 30ips
Champ de visée de caméra	120°
Microphone	Réseau de microphones x 4
Distance de collecte de son	13 - 20 pi

Concentrateur de capteurs IdO

Connecteur de sortie	USB (2.0) Type A
Caméra IA	Résolution 1 920 x 1 080 @30 ips Espace couleur YUY2, MJPG Champ de visée 74,8°
Capteur de mouvement	Type de capteur Micro-ondes Zone de détection 140° (horizontale) / 70° (verticale) niveau 0dB
Capteur de lumière	Plages LUX sélectionnables 128/256/512/1 024/2 048 Traitement 50/60Hz clignotement/bruit et blocage IR
Capteur de qualité d'air	Types de gaz eCO2, TVOC
Capteur de température et d'humidité	Plage de température -40°F à 212°F / -40°C à +100°C Plage HR 0% - 100%

*1 UV^A signifie alignement vertical multi-domaine induit par rayonnement ultraviolet (Ultraviolet-induced Multi-domain Vertical Alignment), une technologie de photo-alignement qui veille à assurer l'alignement uniforme des molécules de cristaux liquides. *2 La luminosité dépendra du mode d'entrée et d'autres paramètres de l'image. Le niveau d'intensité lumineuse baissera légèrement sur la durée de vie du produit. Étant donné les caractéristiques matérielles du produit, il n'est pas possible de maintenir un niveau de luminosité absolument constant et précis. *3 Incluant le film anti-éblouissant sur l'avant et le film anti-reflets sur l'arrière. *4 Distance approximative à laquelle le panneau de verre supporte l'impact d'une balle de fer de 500 grammes laissé échouer au centre du panneau. *5 Utilisez un câble de connexion en vente dans le commerce pour brancher un ordinateur ou d'autres sources de signal vidéo.



SHARP®

SHARP ÉLECTRONIQUE DU CANADA LTÉE.

335, rue Britannia Est, Mississauga, Ontario L4Z 1W9

1-800-567-4277 • www.sharp.ca

© 2019 Sharp Électronique du Canada Ltée.

Imprimé au Canada.

Sharp et Pen-on-Paper sont des marques de commerce enregistrées de Sharp Corporation et/ou de ses sociétés affiliées. Microsoft et Windows sont des marques de commerce enregistrées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou aux autres pays. Apple et Mac sont des marques de commerce d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et aux autres pays. Android est une marque de commerce de Google Inc. Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de HDMI Licensing Administrator, Inc. Tous les autres noms de marque et noms de produit pourraient être des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées de leurs détenteurs respectifs. Sur certaines images dans la présente brochure, l'image affichée à l'écran est simulée. La conception et les spécifications techniques sont sous réserve de modification sans préavis.